

# Climateq®

membranes

## Black 180

**Tam koruma ve üstün güç özellikleri.**

**Avantajları:**

- Özenle seçilen ham maddelerin bileşimi,
- Çalışma tabakası mükemmel bir şekilde korunmuş olduğundan diyafram uzun yıllar güvenli ve verimli olarak çalışır,
- Kopma ve çivi yırtılma mukavemeti çok yüksek olmakla birlikte su yalıtımı ve buhar geçirgenliği, tam yüzeyi üzerinde de mükemmel,
- Montaj esnasında konfor ve güvenliği sağlar.



# Climateq®

membranes

## Black 180



### Teknik Özellikler

|                                          |                                         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Birim Ağırlığı                           | g/m <sup>2</sup>                        | 180        |
| Ürünün Kat Sayısı                        |                                         | 3          |
| Su Buharı Aktarımı (Sd)                  | m                                       | 0,02       |
| Su Sızdırmazlık                          | sınıf                                   | W1         |
| Yangına Karşı Tepki                      | sınıf                                   | E          |
| Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)          | N/50mm                                  | 460/250    |
| Yırtılma Dayanımı                        | N                                       | 170/215    |
| Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en) | %                                       | 75/90      |
| Isı Direnci                              | °C                                      | -40 / +120 |
| UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)     | ay                                      | 4          |
| Hava Geçirme Direnci                     | m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> xx50Pa) | ≤ 0,020    |
| Paketleme Ölçüleri                       | m                                       | 1,5X50     |