

Climateq®

membranes

PRO 165

Her zaman profesyonel.

Avantajları:

- Üstün çivi yırtılma mukavemeti,
- Ömrü boyunca, ısı yalıtımının dış ortam etkilerine karşı etkili korunmasını sağlar,
- Bütün yüzeyi üzerinde stabil buhar geçirgenliği, su buharının düzenli bir şekilde giderilmesini sağlar ve çatı ısı şartlarını olumlu olarak etkiler,
- Yüksek özgül ağırlığı ve ham maddeleri beklenen ömrünü sağlar,
- Yüksek mukavemeti, çatı montajı ve çalışması esnasında güvenliği sağlar.



Climateq®

membranes

PRO 165



Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m ²	165
Ürünün Kat Sayısı		3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	390/220
Yırtılma Dayanımı	N	145/190
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	70/85
Isı Direnci	°C	-40 / +120
UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	4
Hava Geçirme Direnci	m ³ /(m ² xxh50Pa)	≤ 0,020
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50